

SIP-телефон Mitel 6873

Многофункциональный настольный SIP-телефон для руководителей с поддержкой открытых стандартов SIP для облачных и локальных решений

Ключевые характеристики

- Поддерживает до 24 линий
- Цветной жидкокристаллический сенсорный дисплей размером 7 дюймов с разрешением 800x480 пикселей
- Широкополосное HD аудио
- Улучшенный широкополосный динамик
- USB-порт с питанием
- Встроенный беспроводной 4.0 Bluetooth
- PoE Класс 3



SIP-телефон Mitel 6873 создан специально для опытных пользователей, которые предъявляют высокие требования к своему телефону. Модель предлагает руководителям большой 7-дюймовый дисплей, поддержку современных высокоскоростных сетей посредством сдвоенных портов GigabitEthernet с встроенным Bluetooth, а также USB-порт с питанием для гарнитуры. SIP-телефон Mitel 6873 обеспечит кристально чистое звучание при использовании громкой связи за счет отличного широкополосного HD аудио, улучшенного динамика и передовой обработки звука.

Благодаря встроенной на сенсорном дисплее клавиатуре и возможности подключения до трех модулей расширения, модель становится надежным инструментом связи, повышающим производительность. Используя возможности XML и PoE 3-его класса, модель 6873 является одним из самых передовых настольных SIP-телефонов, доступных сегодня.

Ключевые характеристики и преимущества

ЦВЕТНОЙ СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ

SIP-телефон Mitel 6873 предлагает исключительно большой жидкокристаллический сенсорный дисплей высокого разрешения, который обеспечивает богатое визуальное отображение для увеличения эффективности работы. 7-дюймовый (800x480 пикселей) цветной дисплей с сенсорной клавиатурой в сочетании с меню навигации по значкам и интуитивный пользовательский интерфейс делают многочисленные функции модели 6873 простыми в использовании.

УНИКАЛЬНЫЕ АУДИОХАРАКТЕРИСТИКИ

Все SIP-телефоны Mitel серии 6800 используют аудиотехнологию Mitel Hi-Q для обеспечения лучшей производительности и четкости голоса. Интегрируя широкополосные HD аудиокодеки, передовой процесс обработки звука и аппаратные компоненты, которые поддерживают действительно широкополосный диапазон частот, модель 6873 предлагает превосходную голосовую передачу для каждого из аудиотрактов - трубка, динамик или гарнитура - обеспечивая кристально чистое и более живое звучание разговора.

ГИБКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

SIP-телефон Mitel 6873 предлагает интегрированную поддержку USB и Bluetooth гарнитуры. Пользователи беспроводной USB и Bluetooth гарнитур теперь могут напрямую подключаться к телефону модели 6873, используя эти соединения.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ

Все SIP-телефоны Mitel серии 6800 были разработаны с учетом влияния на окружающую среду. В случае необходимости с Mitel 6873 можно использовать адаптер, совместимый со стандартами эффективности Уровня VI, не входящий в комплектацию. Благодаря меньшему размеру упаковки, на 100% состоящей из биоразлагаемого материала, телефоны Mitel серии 6800 являются самым дружелюбным по отношению к окружающей среде семейством SIP-телефонов.



Функциональные клавиши

- До 24 линий с двумя выделенными клавишами линий со светодиодными индикаторами
- 48 программируемых софт-клавиш, настраиваемых на 4 страницах
- 30 контекстно-зависимых системных софт-клавиш, настраиваемых на 6 страницах
- Выделенные функциональные клавиши, включая:
 - » Список вызовов, Удержание, Повторный набор, Отбой, Опции, 2 клавиши громкости, Отключение микрофона (с LED) и Динамик/Гарнитура (с LED)
- Опциональные настраиваемые аппаратные кнопки для персональной настройки клавиш с 5 крышками клавиш, включающими: DND (Не беспокоить), CFD (Переадресация вызовов), Голосовая почта, L3, L4
- Встроенный USB-порт 2.0

Аудио и кодеки

- Аудиотехнология Mitel Hi-Q
- Трубка, совместимая со слуховым аппаратом (НАС)
- Полнодуплексная громкая связь
- Кодеки: G.711 μ -law / A-law, G.729, G.722, AMR*, AMR-WB (G.722.2)*, G.726, iLBC, L16
- Подавление эхо
- Функция комфортного шума
- Маскирование потери пакетов
- Метрики качества голоса, включая MOS
- Поддержка USB-гарнитур
- Встроенный Bluetooth 4.0 для поддержки гарнитур

Дисплей и индикаторы

- Цветной жидкокристаллический сенсорный дисплей с подсветкой размером 7 дюймов с разрешением 800x480 пикселей
- Интуитивный графический пользовательский интерфейс и меню навигации
- Сенсорная клавиатура QWERTY/AZERTY
- Регулируемая яркость экрана для комфортной работы при различном освещении
- Выделенный LED для индикации вызовов и ожидающих сообщений (MWI)

Безопасность

- Пароли пользователя/администратора для входа
- Обнаружение атаки методом грубой силы
- Шифрование конфигурационных файлов
- Загрузка конфигурации через HTTPS управление доступом к веб-сети
- Блокировка телефона при помощи PIN-кода
- Дайджест-аутентификация
- Безопасность транспортного уровня (TLS)
- Протокол безопасности голосового трафика (SRTP)

Возможности XML API

- Управляющие элементы на дисплее - в зависимости от действий пользователя или событий
- Динамическая конфигурация телефона
- Контроль RTP-потока
- Обширная XML-документация и образцы приложений

Локализация

- Многоязычная поддержка - английский, французский, испанский, итальянский, немецкий, скандинавский, русский, португальский, греческий языки
 - » Загружаемая поддержка языкового пакета для адаптации и дополнительных переводов
- Специфические для страны сигналы прохождения вызова и кадencji
- Наборы символов в Юникод UTF8

Протокол

- IETF SIP (RFC3261) и связанные RFC
- Полное соответствие стандартам SIP

Питание

- PoE Класс 3 (Динамическое переключение на Класс 4 при подключении модулей расширения). Совместим с IEEE 802.af и 802.at
- Доступны адаптеры энергоэффективности Уровня VI



Объединение в сеть и подготовка к работе

- Двойные Ethernet порты 10/100/1000 Мбит/с (LAN/PC)
- Протокол ручной или динамической конфигурации хост-машины (DHCP) Настройка IP-адреса Поддержка множественных опций DHCP
 - » [2,12,42,43,60,66,77,120,132,159,160](#)
- Синхронизация времени и даты при помощи SNTP
- Качество сервисной поддержки – IEEE 802.1 p/QVLAN и приоритетное тегирование, Тип сервиса (TOS) и Точка кода дифференцированных услуг
- Поддержка протокола NAT
- Интегрированный сервер HTTP/HTTPS для веб-администрирования и обслуживания со встроенным средством устранения неисправностей
- Широкое развертывание благодаря централизованному предоставлению файлов пользовательских настроек:
 - » [TFTP, FTP, HTTP, HTTPS](#)
- Поддержка TR-069
- Сервисная поддержка Mitel переориентации и конфигурации (автоматическое развертывание)
- Поддержка резервного сервера
 - » [DNS-SRV](#)
 - » [Резервный прокси/поддержка сервера-регистратора](#)

- Поддержка RTCP (RFC1889)
- RTP-поток для приложений Пейджинга и Интеркома
- IEEE 802.1x
- LLDP-MED
- LDAP, Exchange

Содержание упаковки

- SIP-телефон Mitel 6873 (50006790)
- Трубка и шнур
- Регулируемая двухсторонняя подставка (углы 30° и 60°)

Вспомогательное оборудование

- LCD Модуль расширения M685 (80C00007AAA-A)
- Модуль расширения M680 с бумажными этикетками (80C00010AAA-A)

Условия эксплуатации

- Температура От 0 до 40°C (от +32 до 104°F)
- Относительная влажность: от 5% до 95%, без конденсации

Температура хранения

- от -40 to +70° C (от -40 до +160° F)